

CN10X25 IAS - (CINE-SERVO 25-250mm)

**AUßERGEWÖHNLICHE
OPTIK, VIELSEITIGKEIT
UND LEISTUNG IM
ERSTAUNLICH
KOMPAKTEN UND
LEICHTEN DESIGN.**

Herausragende optische Leistung, erstklassige Bedienbarkeit und Zuverlässigkeit für beeindruckende 4K-Aufnahmen. Das vielseitige 25-250mm 10fach CINE-SERVO Objektiv verlängert im Vollformat-Modus die Reichweite mit seinem 1.5x Extender auf 375mm.



- Kino-Look mit 4K/8K optischer Qualität
- Großer Brennweitenbereich von 25-250mm (37,5-375mm mit 1.5x Extender)
- Mit internem optischen 1,5-fach Extender ausgerüstet
- Unterstützung für Super 35mm und Vollformatkameras*
- Flexibles Design mit austauschbarem EF und PL Bajonett**
- Abnehmbarer Zoomgriff zum Wechsel zwischen voller manueller Steuerung im Kino-Stil und Servo-Antrieb
- Unterstützung von Multiple Mount Data Communication (EF und Cooke /i) und der entsprechenden Funktionen

*Mit aktiviertem optischen 1.5x Extender

**Das Bajonett lässt sich bei einem autorisierten Canon Service Center umrüsten.



PRODUKTSORTIMENT



CN20x50 IAS
(CINE-SERVO 50-1000mm)



CN10X25 IAS
(CINE-SERVO 25-250mm)



CN7x17 KAS
(CINE-SERVO 17-120mm)

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

CN10X25 IAS (CINE-SERVO 25-250mm)

BAJONETT		PL Bajonett: CN10x25 IAS S/P1 EF Bajonett: CN10x25 IAS S/E1	
ZOOMFAKTOR		10-fach	
EXTENDER		1,0-fach (ohne Extender)	1,5-fach (mit Extender)
BRENNWEITE		25 – 250 mm	37,5 – 375 mm*
Maximaler Durchmesser (T-STOP)		T2,95 bei 25 - 187 mm / T3,95 bei 250 mm	T4,4 bei 37,5 - 281 mm / T5,9 bei 375 mm*
ANZAHL DER IRIS-LAMELLEN		11 Lamellen	
BILDWINKEL	Seitenverhältnis 1,9:1 Abmessungen 38,1 x 20,1 mm	53,9° x 30,00° bei 37,5 mm* 5,8° x 3,1° bei 375 mm*	
	Seitenverhältnis 1,5:1 Abmessungen 36 x 24 mm	51,3° x 35,5° bei 37,5mm* 5,5° x 3,7° bei 375 mm*	
	Seitenverhältnis 1,78:1 Abmessungen 24,6 x 13,8 mm	52,4° x 30,9° bei 25 mm 5,6° x 3,2° bei 250 mm	36,3° x 20,9° bei 37,5 mm* 3,8° x 2,1° bei 375 mm*
	Seitenverhältnis 1,9:1 Abmessungen 26,2 x 13,8 mm	55,3° x 30,9° bei 25 mm 6,0° x 3,2° bei 250 mm	38,5° x 20,9° bei 37,5 mm* 4,0° x 2,1° bei 375 mm*
NAHEINSTELLGRENZE		1,2 m / 4,0'	
NÄCHSTMÖGLICHER AUFNAHMEBEREICH	1,78:1 24,6 x 13,8 mm	86,5 x 48,5 cm bei 25 mm 8,7 x 4,9 cm bei 250 mm	57,7 x 32,3 cm bei 37,5 mm* 5,8 x 3,3 cm bei 375 mm*
	1,9:1 26,2 x 13,8 mm	92,1 x 48,5 cm bei 25 mm 9,3 x 4,9 cm bei 250 mm	61,4 x 32,3 cm bei 37,5 mm* 6,2 x 3,3 cm bei 375 mm*
	1,9:1 38,1 x 20,1 mm		89,3 x 47,1 cm bei 37,5 mm* 9,0 x 4,8 cm bei 375 mm*
	1,5:1 36 x 24 mm		84,4 x 56,2 cm bei 37,5 mm* 8,5 x 5,7 cm bei 375 mm*
FRONTDURCHMESSER		Ø 114 mm	
AUßENMAßE (B x H x T)		EF: ca. 7,6 x 5,2 x 11,1 in. ca. 186,7 x 131,7 x 282,1 mm PL: ca. 7,6 x 5,2 x 10,8 in. ca. 186,7 x 131,7 x 274,1 mm	
GEWICHT		Ca. 6,7 lbs. / 3,06 kg	

*Mit internem Extender (1.5x)

DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Canon Zoomobjektiv CN10x25 IAS S/E1	4573C001AA	4549292170986
Canon Zoomobjektiv CN10x25 IAS S/P1	4573C002AA	4549292170986



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2020